

**Technische gegevens:**

- Houtsoort: Europese Eik
- Toplaag Dikte: 0,7mm
- Middenlaag: High Density Fibreboard (HDF) Waterbestendig
- Tegenlaag: Fineerlaag
- Brandklasse: Bfl-S1 volgens EN 13501-1
- CE Certificaat: EN 14342
- Dimensionele stabiliteit: Zeer hoog
- Sigaretten bestendigheid: EN 13329 (EN 438-2/30) graad 4
- Krasvastheid: EN 438-2/25 > 6N
- Slipresistentie: R10
- Rolstoelvastheid: hoog
- Chemische resistentie: 1-C ICM (met bijv. poetsproducten die chemicaliën bevatten)
- Tabertest: A 6 (IP>8500T) (wrijving / slijtage)
- Hardheid (Brinell) 81,83 N/mm<sup>2</sup> (3x sterker in vergelijking met een normale eikenhouten vloer)
- Warmte doorlaatbaarheid bij vloerverwarming:
  - 0,065 m2K/W bij volle verlijming op cementdekvloer
  - 0,071 m2K/W bij zwevende plaatsing op foam ondervloer
- PEFC (Program for Endorsement of Forest Certification Schemes) : 14001:2015
- Drukbelasting indruk na constante belasting EN 13329 (EN433): geen zichtbare veranderingen
- Plaatsing: Vol Gelijmd of Zwevend

**Kleurkeuze:**

Eik Kristal – sortering Crack Eik Kristal – sortering Karakter	Eik Granat – sortering Crack Eik Granat - sortering Karakter	Eik Natuur – sortering Style Eik Natuur – sortering Karakter Eik Natuur – sortering Crack
Eik Safir – sortering Style Eik Safir – sortering Crack Eik Safir – sortering Karakter	Amerikaans Walnut – sortering Style Amerikaans Walnut – sortering Karakter	Calcit – sortering Style Calcit – sortering Karakter
Eik Brons – sortering Karakter	Eik Gerookt– sortering Karakter	

**Afmetingen:**

- Dikte: 11mm
- Breedte: 223mm of 283mm
- Lengte 2200mm

**Productopbouw:**

